

Technisches Merkblatt



Handschutzmittelcreme für den **öiligen, fettigen** Schmutzbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wewitex 63 Handschutzmittelcreme (Typ O/W-Emulsion) ist wasserlöslich, strukturviskos, nicht fettend, schützt vor nicht-wässrigen Arbeitsstoffen und ermöglicht ihre leichte Abwaschbarkeit nur mit Wasser. Wewitex 63 hinterlässt bei richtiger Dosierung keine Fingerabdrücke. Ohne Konservierungsstoffe und Silikon.

EINSATZGEBIET

Schützt bei Arbeiten mit Öl, Fett, Graphit, Ruß, Teer- und Bitumenprodukten, Farbe, Lack, Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikonmassen, PU-Kleber, Staub, Glasfasern usw.

FUNKTION

Wewitex 63 bildet beim Einreiben einen trockenen, elastischen und griffstabilen Schutzfilm als wirksame Kontaktsperre zwischen Haut und einwirkenden Arbeitsstoffen. Der Tensidgehalt des Schutzfilms erleichtert nach der Arbeit die Abwaschbarkeit der anhaftenden Stoffe nur mit Wasser und beugt dadurch unsachgemäßer Hautreinigung als einer der Hauptursachen für Hautschädigungen vor. Die Hautfunktionen (wie z.B. Atmung, Feuchtigkeitsabgabe, Tastsinn) werden nicht beeinträchtigt.

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Vor der Arbeit sowie nach dem Hände waschen oder Kontakt mit Wasser. Dosierung: Eine in etwa Walnuss große Menge Wewitex 63 ist ausreichend.

PRODUKTHINWEISE

Der Schutzfilm von Wewitex 63 behindert das Eindringen haut- oder gesundheitsgefährdender Arbeitsstoffe. Organische Lösungsmittel sind mehrheitlich stark gesundheitsgefährdend. Sie durchdringen sogar Schutzhandschuhe unbemerkt. Auch Handschutzcremes können hier keinen wirksamen Schutz bieten. Über den Einsatz von Hautschutzpräparaten kann erst dann entschieden werden, wenn das Lösungsmittel sowie die Arbeitsbedingungen und die Hautbelastung vor Ort geprüft wurden.

Wirtschaftlichkeit: Wewitex 63 ermöglicht in den meisten Fällen die Abwaschbarkeit der Arbeitsstoffe nur mit Wasser. Kürzere Waschzeiten und die Einsparung von Reinigungsmitteln sind der direkte wirtschaftliche Vorteil.

Gesundheitsschutz: Wewitex 63 behindert den Hautkontakt mit den Arbeitsstoffen und ihr Eindringen in die Haut. Die leichte Hautreinigung mit Wasser beugt der Verwendung unsachgemäßer Hautreinigungsmittel als wesentlichem Mitverursacher vieler Hauterkrankungen vor.

HAUTVERTRÄGLICHKEIT

Wewitex 63 enthält kein Formaldehyd und keine bekannten, Allergie auslösenden Stoffe.

UMWELT

Wewitex 63 ist biologisch sehr gut abbaubar. Wassergefährdungsklasse (Selbsteinstufung): WGK 1.

SICHERHEIT UND GESETZE

Wewitex 63 unterliegt keinen Transportvorschriften im Sinne der GGVS.

Wewitex 63 unterliegt den Vorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetzes und der Kosmetik-Verordnung. Als Hautschutzprodukt gehört Wewitex 63 gem. Richtlinie 89/656 EWG zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA), diese muß vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden.

LAGERUNG

Wewitex 63 kann zwischen 0 und 20 °C gelagert werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 30 Monate.

LIEFERGRÖSSE

1 Liter-Dose

Alleinvertrieb Europa für Wewitex 63 – OTTO WEVELSIEP, Inh. Wolfgang Wevelsiep e.K.
Wiedenhofstr. 3 – 42853 Remscheid – Telefon 02191-926 990 – Fax 926 998 – info@wevelsiep.com